

Pressenbaureihe PTr

Die Idee:

In dieser Gruppe werden Maschinen zusammengefasst, die mit einem oder zwei Bandvorschüben ausgerüstet werden können.

Die Baugrößen:

Parameter		PTr-32	PTr-45	PTr-65
Presskraft	[kN]	320	450	650
Presskraft Ziehen 1. Stufe	[kN]	30	40	100
1. Stufe verschiebbar		nein	ja	ja
Stößelhub	[mm]	60 – 140	60 – 140	100 – 160
Hubzahlbereich	[min ⁻¹]	50 – 250	50 – 250	20 – 150
Hub 1. Ziehstufe	[mm]	75	75	101,6
Tischabmessungen	[mm]	1720 x 400	1720 x 400	1900 x 400
Transferschritte	[mm]	45 / 58 / 63,5 / 76,2	45 / 58 / 63,5 / 76,2	65 / 76,2 / 101,6
Stufenanzahl		12 – 26	12 – 26	11 – 17
Werkzeugeinbauhöhe	[mm]	318	318	450
Maximale Bandbreite	[mm]	300	300	390

(Modifikationen möglich)

Die Möglichkeiten:

Die Antriebskonstruktion ermöglicht es generell, die jeweils erste Stufe als Schnitt-Zug-Operation auszuführen, deren Position auch entlang des Teiletransports verändert werden kann.

Der Stößel- und Transferhub kann nach Kundenwunsch angepasst werden.

